

Programa de fabricação 2022

Abrasivos flexíveis



Nº de artigo	Largura de produção em mm	Largura (mm)																	Flexibilidade 1 = rígido 11 = flexível	Revesti-mento	Cor do lado abrasivo	Apli-cação													
		12	16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320					360	400	500	600	800	1000	1500	2000	2500	ST3000	ST4000	ST5000	ST7000
Zircónio																																			
344 F	1650				•	•		•	•	•																						4		azul	M Me
344 FK	1650				•	•		•	•	•																						4		azul	M Me
Corindon																																			
514 C2	1650											•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7	•	amarelo	C	
514 C2K	1650											•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7	•	amarelo	C	
514 D	1650					•			•	•	•																				6		amarelo	C	
514 DK	1650					•			•	•	•																				6		amarelo	C	
516 PK	1650											•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7		azul	C M PI	
540 F	1650											•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4		mogno	Me	
540 FK	1650											•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4		mogno	Me	
541 C3	1650											•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7	•	areia	PI Me	
541 C3K	1650											•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7	•	areia	PI Me	
542 B7	1650											•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8		castanho	C M	
542 B7K	1650											•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8		castanho	C M	
542 C7	1650											•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7		castanho	C M	
542 C7K	1650											•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7		castanho	C M	
543 F7	1430											•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4		castanho	C M PI	
544 C3	1650											•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7	•	areia	C	
544 C3K	1650											•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7	•	areia	C	
544 D9	1650											•																			6,5	•	branco	C	
544 D9K	1650											•																			6,5	•	branco	C	
713 B	1650											•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	9		amarelo	C M	
732 E	1650											•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5		mogno	C M Me	
732 EK	1650											•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5		mogno	C M Me	
732 ES	1650											•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5		mogno	C M Me	
Carboneto de silício																																			
942 E	1650											•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5		preto	C M Pe	
942 EK	1650											•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5		preto	C M Pe	
942 ES	1650											•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5		preto	C M Pe	
943 F	1650											•	•																		4		preto	C M Pe	
Resistente à água																																			
591 A	1650																														9		castanho	C	
691 A	1650																														10		verde	C	
991 A	1650																														9		preto	C	
991 AK	1650																														9		preto	C	
991 C	1650																														8		preto	C	
991 CS	1650																														8		preto	C Pe	
Fibra																																			
051 W																															1		vermelho	Me	
082 W																															1		lilás	Me	
084 W																															1	•	lilás	Me	
541 W																															1		mogno	Me	
Filme																																			
747 FS/NK	1650																														8	•	cinza	C M PI Me	
961 FOS																															8		verde	C	

Aplicação

C = Pinturas - Lacas - Massas M = Madeira PI = Plástico Me = Metais Pe = Pedra

1. Grão	2. Suporte	3. Dispersão	4. Papel / Tecido / Fibra / Filme	5. a 7. Letras e números adicionais
0 = Cerâmico/ Corindon 1 = Zircónio 3 = Zircónio 5 = Corindon 6 = Corindon 7 = Corindon - branco 9 = Carboneto de silício - preto A = Aglomerado de corindon B = Aglomerado de corindon C = Carboneto de silício aglomerado	1 = Resina sintética pura 3 = Resina sintética pura 4 = Resina sintética pura 5 = Resina sintética pura revestida 6 = Resina sintética pura 8 = Resina sintética pura 9 = Resina sintética pura resistente à água	0 = muito fechada 1 = fechada 2 = pouco aberta 3 = aberta 4 = muito aberta	Papel / Lixagem seca B-Papel: Ø 105 g/m² C-Papel: Ø 125 g/m² D-Papel: Ø 150 g/m² E-Papel: Ø 250 g/m² F-Papel: Ø 300 g/m² Papel / Lixagem húmida (incl. impregnação) A-Papel: Ø 115 g/m² C-Papel: Ø 140 g/m² Filme FS/FOS = Filme plástico resistente ao rasgamento	F = flexível FF = altamente flexível K = grip S = auto-adesivo 2 = Revestimento especial 3 = Revestimento especial 5 = Revestimento especial 6 = Revestimento especial 7 = Revestimento especial 9 = Revestimento especial

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5 4 2 J F F 5

STARCKE Abrasivos Ibérica S.A.U.
Carrer Compositor Wagner, 2, nave 3
08191 RUBÍ
España
Telf. 93 586 01 94
info@starcke.es
www.starcke.es