

# Información de producto

## 051XYP 051XP

### Producto

#### Material de soporte

Tela pesada de poliéster XY y X

#### Flexibilidad

baja 1 5 10 15 alta

#### Tipo de grano

Cerámico + Corindón

#### Dispersión

Densa

#### Revestimiento

Estearato  Revestimiento especial

#### Ancho

1400 mm  1430 mm  1650 mm  otros

#### Forma



#### Apto para

Lijado a mano  Lijadora manual  Lijado a máquina



### Grano

En cerámico, circonio, # y \*: sin grano P.

P 12  P 16  24  P 30  36  40  P 50  60  80  100  120  P 150  P 180  P 220  P 240  
 P 280  P 320  P 360  P 400  P 500  P 600  P 800  P 1.000  P 1.200  P 1.500  P 2.000  P 2.500  ST 3.000  ST 6.000  ST 8.000

### Materiales

Aluminio  Metales no férreos  Acero Inox  Acero  Titanio  Pinturas Lacas  Vidrio  Madera  Plásticos  Piedra Porcelana

### Campos de aplicación



Bobinas | Eliminación de la herrumbre y de la cascarilla de laminación



Alambre | Eliminación de la herrumbre



Implantes & tecnología médica | Tratamiento de piezas brutas

- Gran desbaste gracias al grano abrasivo cerámico.
- Larga duración y lijado frío gracias al aditivo activo de lijado y su capacidad de autoafilado.
- La tela pesada de polyester XY y X lo hace especialmente apto para una gran presión de contacto.

