

## Informação do produto

### 052J

#### Produto

#### Material de suporte

Tecido de algodão flexível J

#### Flexibilidade

baixa 1 5 10 15 muito alta

#### Tipo de grão

Cerâmico e Corindon

#### Dispersão

Ligeiramente aberta

#### Revestimento

Estearato  Revestimento especial

#### Largura

1400 mm  1430 mm  1650 mm  outros

#### Forma

#### Adequado para

Lixagem manual  Lixadeira manual  Lixagem a máquina



#### Grão

Em caso de cerâmico, zircônio, # e \*: sem Grão P.

P 12  P 16  P 24  P 30  P 36  P 40  P 50  60  80  100  120  150  180  220  P 240

P 280  P 320  P 360  P 400  P 500  P 600  P 800  P 1.000  P 1.200  P 1.500  P 2.000  P 2.500  ST 3.000  ST 6.000  ST 8.000

#### Materiais

Alumínio  Metais não ferrosos  **Aço inox**  Aço  Titânio  Pinturas Lacas  Vidro  Madeira  Plásticos  Pedra Porcelana

#### Áreas de aplicação



Fabrico de implantes



Pás de turbina



Fabrico de facas e cutelaria

- Micromoagem definida de grão para uma auto-afiação óptima e longa duração.
- O revestimento especial garante uma lixagem intensiva e de longa duração a frio.
- O suporte flexível de algodão J fornece uma adaptação perfeita a peças ligeiramente contornadas.

