

Información de producto **052JFF**


Producto	
Material de soporte	Tela de algodón J, ligera, muy flexible
Flexibilidad	baja 1 5 10 alta
Tipo de grano	Cerámico y corindón
Dispersión	Ligeramente abierta
Revestimiento	☐ Estearato ☐ Revestimiento especial
Ancho	☐ 1400mm
Forma	Q 2
Apto para	X Lijado a mano ☐ Lijado a máquina
Grano	En cerámico, circonio, # y * sin grano P.
P 12 P 16 P 24 P 30	P 36 P 40 P 50 P 60 80 100 120 150 P 180 P 220 P 240
P 280 P 320 P 360 P 400	P 500 P 600 P 800 P 1.000 P 1.200 P 1.500 P 2.000 P 2.500 ST 3.000 ST 6.000 ST 8.000
Materiales	
Aluminio Metales Acero no férreos inox	Acero Titanio Pintura Vidrio Madera Plásticos Piedra Porcelana
Campo de aplicación	

 Microrrotura definida del grano para un autoafilado óptimo y una larga duración.

Palas para turbinas

Fabricación de implantes

- Lijado duradero e intensivo gracias al revestimiento especial refrigerante.
- Adaptación perfecta a piezas muy contorneadas gracias a la tela de algodón J extremadamente flexible y suave.



Fabricación de cubertería