

Información de producto

052XF

Producto

Material de soporte Tejido flexible XF de algodón

Flexibilidad

baja 1 ————— 5 ————— 11 alta

Tipo de grano Cerámico + Corindón

Dispersión Ligeramente abierta

Revestimiento Estearato Revestimiento especial

Ancho 1400 mm 1430 mm 1650 mm otros

Forma



Apto para Lijado a mano Lijadora manual Lijado a máquina



Grano

En cerámico, circonio, # y * sin grano P.

P 12 P 16 P 24 P 30 P 36 P 40 P 50 P 60 P 80 P 100 P 120 P 150 P 180 P 220 P 240
 P 280 P 320 P 360 P 400 P 500 P 600 P 800 P 1.000 P 1.200 P 1.500 P 2.000 P 2.500 ST 3.000* ST 5.000* ST 7.000*

Materiales

Aluminio

Metales no férreos

Acero inox

Acero

Titanio

Pintura Lacas

Vidrio

Madera

Plásticos

Piedra Porcelana

Campo de aplicación



Fabricación de implantes



Palas para turbinas



Cuchillos y cubiertos

- Microrrotura definida del grano para un autoafilado óptimo y una larga duración.
- Lijado duradero e intensivo gracias al revestimiento especial refrigerante.
- Adaptación perfecta a piezas contorneadas gracias a la tela de algodón XF flexible y suave.

