

Información de producto

071XYP 071XP

**CERAMIC
TECHNOLOGY**

Producto

Material de soporte

Tela XY y X de poliéster, pesada

Flexibilidad

baja
1
5
10
alta

Tipo de grano

Cerámico y corindón

Dispersión

Densa


Revestimiento

Estearato Revestimiento especial

Ancho

1400mm 1430mm 1650mm otros

Forma



Apto para

Lijado a mano Lijadoras manuales Lijado a máquina



Grano

En cerámico, circonio, # y * sin grano P.

P 12 P 16 P 24 P 30 36 40 50 60 80 100 120 P 150 P 180 P 220 P 240
 P 280 P 320 P 360 P 400 P 500 P 600 P 800 P 1.000 P 1.200 P 1.500 P 2.000 P 2.500 ST 3.000 ST 6.000 ST 8.000

Materiales



Campos de aplicación



Bobinas | Eliminación de la herrumbre y de la cascarilla de laminación



Desbarbado de acero | Eliminación del bebedero



Implantes & tecnología médica | Tratamiento de piezas brutas

- Gran desbaste gracias al grano cerámico
- Larga duración y lijado frío gracias al aditivo activo de lijado y el efecto de autoafilado
- Especialmente apto para presiones de contacto medias y grandes gracias al tejido pesado XY y X de poliéster

