

Información de producto

341XYP - Metal

Producto

Material de soporte

Tela pesada X de mezcla de algodón y poliéster, resistente a emulsiones y aceites

Flexibilidad

baja 1 5 11 alta

Tipo de grano

Circonio + Corindón

Dispersión

Densa

Revestimiento

Estearato Revestimiento especial

Ancho

1400 mm 1430 mm 1650 mm otros

Forma



Apto para

Lijado manual Lijadoras manuales Lijado a máquina



Grano

En cerámico, circonio y * sin grano P.

P 12 P 16 P 24 P 30 P 36 P 40 P 50 P 60 P 80 P 100 P 120 P 150 P 180 P 220 P 240

P 280 P 320 P 360 P 400 P 500 P 600 P 800 P 1.000 P 1.200 P 1.500 P 2.000 P 2.500 ST3.000* ST5.000* ST7.000*

Material



Campos de aplicación



Reparo de piezas de aluminio moldeadas



Desbarbado de acero



Piezas de fundición

- Alto rendimiento de desbarbado de piezas de fundición gracias a la buena estabilidad de los cantos.
- El óptimo efecto de autoafilado garantiza una larga duración.
- Alto rendimiento de corte gracias al corindón
- El lijado en frío reduce el calentamiento de las piezas a tratar.
- Su larga duración garantiza una excelente relación precio - rendimiento.

