


Información de producto

542 C7 542 B7

Producto

Material de soporte	Papel flexible de latex C y B
Flexibilidad	
Tipo de grano	Corindón
Dispersión	Ligeramente abierta
Revestimiento	<input checked="" type="checkbox"/> Estearato <input type="checkbox"/> Revestimiento especial
Ancho	<input type="checkbox"/> 1400 mm <input type="checkbox"/> 1430 mm <input checked="" type="checkbox"/> 1650 mm <input type="checkbox"/> otros
Forma	
Apto para	<input checked="" type="checkbox"/> Lijado a mano <input checked="" type="checkbox"/> Lijadora manual <input type="checkbox"/> Lijado a máquina



Grano

En cerámico, circonio, # y *: sin grano P.

<input type="checkbox"/> P 12	<input type="checkbox"/> P 16	<input type="checkbox"/> P 24	<input type="checkbox"/> P 30	<input type="checkbox"/> P 36	<input checked="" type="checkbox"/> P 40	<input checked="" type="checkbox"/> P 50	<input checked="" type="checkbox"/> P 60	<input checked="" type="checkbox"/> P 80	<input checked="" type="checkbox"/> P 100	<input checked="" type="checkbox"/> P 120	<input checked="" type="checkbox"/> P 150	<input checked="" type="checkbox"/> P 180	<input checked="" type="checkbox"/> P 220	<input checked="" type="checkbox"/> P 240
<input checked="" type="checkbox"/> P 280	<input checked="" type="checkbox"/> P 320	<input checked="" type="checkbox"/> P 360	<input checked="" type="checkbox"/> P 400	<input checked="" type="checkbox"/> P 500	<input checked="" type="checkbox"/> P 600	<input checked="" type="checkbox"/> P 800	<input type="checkbox"/> P 1.000	<input type="checkbox"/> P 1.200	<input type="checkbox"/> P 1.500	<input type="checkbox"/> P 2.000	<input type="checkbox"/> P 2.500	<input type="checkbox"/> ST 3.000*	<input type="checkbox"/> ST 6.000*	<input type="checkbox"/> ST 8.000*

Materiales

Aluminio	Metales no féreos	Acero inox	Acero	Titanio	Pinturas Lacas	Vidrio	Madera	Plásticos	Piedra Porcelana
----------	-------------------	------------	-------	---------	-----------------------	--------	--------	-----------	------------------

Campos de aplicación



Industria del automóvil | Imprimación KTL



Reparación del automóvil



Industria de la madera y del mueble

- Adaptación óptima a superficies contorneadas en lijado seco y en húmedo gracias al soporte flexible de papel con latex.
- Gran desbaste gracias al grano abrasivo de corindón de alta calidad.
- Larga duración en el lijado de masillas, imprimación KTL, Filler y maderas contrachapadas gracias al revestimiento especial de estearato con acción repelente del polvo.

