

## Información de producto 641PF

### Producto

#### Material de soporte

Tela flexible de algodón

#### Flexibilidad

baja 1 5 11 alta

#### Tipo de grano

Corindón

#### Dispersión

Densa

#### Revestimiento

Estearato  Revestimiento especial

#### Ancho

1400 mm  1430 mm  1650 mm  otros

#### Forma



#### Apto para

Lijado a mano  Lijadora manual  Lijado a máquina



### Grano

En cerámico, circonio, # y \*: sin grano P.

P 12  P 16  P 24  P 30  P 36  P 40  P 50  P 60  P 80  P 100  P 120  P 150  P 180  P 220  P 240  
 P 280  P 320  P 360  P 400  P 500  P 600  P 800  P 1.000  P 1.200  P 1.500  P 2.000  P 2.500  ST 3.000  ST 6.000  ST 8.000

### Materiales



### Campos de aplicación



Lijado a mano en general - Metalistería



Lijado a mano - Carrocería



Lijado a mano en general - Tto. de la madera

- Muy fácil de cortar a mano tanto a lo largo como a lo ancho para su uso individualizado gracias a la estructura especial de la tela.
- Se adapta muy bien a piezas contorneadas gracias a la tela muy flexible de algodón.
- Uso generalizado en los sectores del metal y de la madera gracias al grano abrasivo de alta calidad de corindón.

