

Información de producto

641 XYP 641 XP

Producto

Material de soporte

Tela pesada y fuerte X y XP de poliéster

Flexibilidad

baja 1 — 5 — 11 alta

Tipo de grano

Corindón

Dispersión

Densa

Revestimiento

Estearato Revestimiento especial

Ancho

1400 mm 1430 mm 1650 mm otros

Forma



Apto para

Lijado manual Lijadoras manuales Lijado a máquina



Grano

En cerámico, circonio y * sin grano P.

P 12 P 16 P 24 P 30 P 36 P 40 P 50 P 60 P 80 P 100 P 120 P 150 P 180 P 220 P 240
 P 280 P 320 P 360 P 400 P 500 P 600 P 800 P 1.000 P 1.200 P 1.500 P 2.000 P 2.500 ST3.000* ST5.000* ST7.000*

Materiales



Campos de aplicación



Piezas de fundición de aluminio



Juntas de soldadura



Madera contrachapada

- El soporte de poliéster extremadamente resistente garantiza un ratio de desgaste muy alto.
- El grano de corindón afilado y resistente facilita el lijado de calibrado de tableros de madera contrachapada y de derivados de la madera. Alta duración.
- El soporte especial de poliéster y la fijación de resina sintética del grano de corindón garantizan una alta estabilidad en los cantos en el desbarbado de piezas de fundición de aluminio.

