

# Información de producto

## PEARL GRINDING

### A44X

**Producto**

**Material de soporte**

Tela de algodón X, pesada

**Flexibilidad**

baja 
1
5
10
alta
▼

**Tipo de grano**

Corindón - Pearl Grinding

**Dispersión**

Abierta

**Revestimiento**

Estearato  Revestimiento especial

**Ancho**

1400mm  1430mm  1650mm  otros

**Forma**



**Apto para**

Lijado manual  Lijadora manual  Lijado a máquina



**Grano**

En cerámico, circonio, # y \*: sin grano P.

P 12  P 16  P 24  P 30  36  40  50  60  80  100  120  P 150  P 180  P 220  P 240

P 280  P 320  P 360  P 400  P 500  P 600  P 800  P 1.000  P 1.200  P 1.500  P 2.000  P 2.500  ST 3.000  ST 6.000  ST 8.000

**Materiales**

Aluminio  Metales no férricos  Acero inox  Acero  Titanio  Pinturas Lacas  Vidrio  Madera  Plásticos  Piedra Porcelana


**Campos de aplicación**



Rectificado sin centros de tubos



Rectificado de aceros redondos y planos



Rectificado de juntas de soldadura en tubos rectangulares y redondos

- Alto potencial del grano para una larga duración
- Ratio constante de mecanizado gracias a la fijación modificada del grano PEARL GRINDING
- Mínima rugosidad inicial gracias a la estructura especial del grano PEARL GRINDING

