

## Informação do produto

### 051XYP 051XP

#### Produto

#### Material de suporte

Tecido pesado de poliéster XY e X

#### Flexibilidade

baixa 1 5 10 15 alta

#### Tipo de grão

Cerâmico + Corindon

#### Dispersão

Densa

#### Revestimento

Estearato  Revestimento especial

#### Largura

1400 mm  1430 mm  1650 mm  outros

#### Forma



#### Adequado para

Lixagem manual  Lixadeira manual  Lixagem a máquina



#### Grão

Em caso de cerâmico, zircônio, # e \*: sem Grão P.

P 12  P 16  24  P 30  36  40  P 50  60  80  100  120  P 150  P 180  P 220  P 240  
 P 280  P 320  P 360  P 400  P 500  P 600  P 800  P 1.000  P 1.200  P 1.500  P 2.000  P 2.500  ST 3.000  ST 6.000  ST 8.000

#### Materiais

Alumínio  Metais não ferrosos  Aço inox  Aço  Titânio  Pinturas Lacas  Vidro  Madeira  Plásticos  Pedra Porcelana

#### Áreas de aplicação



Bobinas | Remoção da ferrugem e de escamas de laminagem



Fio | Remoção de ferrugem



Implantes e tecnologia médica | Processamento de peças brutas

- Alto desempenho de moagem devido ao grão abrasivo cerâmico.
- Lixagem de longa duração e a frio graças ao aditivo de lixagem activa e à sua capacidade de auto-afiação.
- O tecido pesado XY e X de poliéster torna-o especialmente adequado para alta pressão de contacto.

