

Informação do produto

052JF

Produto

Material de suporte Tecido J, mistura de algodão e poliéster, leve, muito flexível

Flexibilidade



Tipo de grão Cerâmico e Corindon

Dispersão Ligeiramente aberta

Revestimento Estearato Revestimento especial

Largura 1400 mm 1430 mm 1650 mm outros

Forma



Adequado para Lixagem manual Lixadeira manual Lixagem a máquina



Grão

Em caso de cerâmico, zircônio, # e *: sem Grão P.

P 12 P 16 P 24 P 30 P 36 P 40 P 50 60 80 100 120 150 180 220 P 240

P 280 P 320 P 360 P 400 P 500 P 600 P 800 P 1.000 P 1.200 P 1.500 P 2.000 P 2.500 ST 3.000 ST 6.000 ST 8.000

Materiais

Alumínio Metais não ferrosos **Aço inox** Aço **Titânio** Pinturas Lacas Vidro Madeira Plásticos Pedra Porcelana

Áreas de aplicação



Maçaneta e ferragens



Fabrico de implantes



Pás de turbina

- Revestimento especial para uma lixagem fresca, intensa e duradoura
- Particularmente adequado para processos automatizados devido à maior resistência ao rasgamento
- Lixagem fluida na área de transição das superfícies planas para as curvas, graças ao suporte em tecido flexível de mistura de algodão e poliéster

