

# Informação do produto

## 341XYP - Metal

### Produto

#### Material de suporte

Tecido pesado X de mistura algodão e poliéster, resistente à emulsão e ao óleo

#### Flexibilidade

baixa 1 5 11 alta

#### Tipo de grão

Zircónio + Corindon

#### Dispersão

Densa

#### Revestimento

Estearato  Revestimento especial

#### Largura

1400 mm  1430 mm  1650 mm  outros

#### Forma



#### Adequado para

Lixagem manual  Lixadeira manual  Lixagem a máquina



### Grão

Em caso de cerâmico, zircónio, # e \*: sem Grão P.

P 12  P 16  P 24  P 30  P 36  P 40  P 50  P 60  P 80  P 100  P 120  P 150  P 180  P 220  P 240

P 280  P 320  P 360  P 400  P 500  P 600  P 800  P 1.000  P 1.200  P 1.500  P 2.000  P 2.500  ST3.000\*  ST5.000\*  ST7.000\*

### Materiais



### Áreas de aplicação



Revisão das peças de fundição de alumínio



Rebarbamento de aço



Peças de fundição

- Alto desempenho de rebarbamento de peças de fundição devido à boa estabilidade das arestas.
- O óptimo efeito de auto-afiação assegura uma longa vida útil.
- Alto desempenho de corte graças ao Corindon
- A lixagem a frio reduz o aquecimento das peças a tratar.
- A sua longa duração garante uma excelente relação preço/desempenho.

