

Informação do produto

341X - Madeira

Produto

Material de suporte

Tecido pesado X de algodão

Flexibilidade



Tipo de grão

Zircónio e Corindon

Dispersão

Densa

Revestimento

Estearato Revestimento especial

Largura

1400 mm 1430 mm 1650 mm outros

Forma



Adequado para

Lixagem manual Lixadeira manual Lixagem a máquina



Grão

Em caso de cerâmico, zircónio, # e *: sem Grão P.

- P 12 P 16 P 24 P 30 P 36 P 40 P 50 P 60 P 80 P 100 P 120 P 150 P 180 P 220 P 240
 P 280 P 320 P 360 P 400 P 500 P 600 P 800 P 1.000 P 1.200 P 1.500 P 2.000 P 2.500 ST 3.000* ST 5.000* ST 7.000*

Materiais

- Alumínio Metais não ferrosos Aço inox Aço Titânio Pinturas Lacas Vidro Madeira Plásticos Pedra Porcelana

Áreas de aplicação



Parquet não tratado



Parquet



Pavimento maciço

- Alta resistência da banda na lixagem de calibração graças ao suporte X, feito de algodão e poliéster, altamente resistente à quebra.
- Lixagem intensiva na renovação de pavimentos de parquet pré-fabricados utilizando uma mistura de grãos abrasivos de zircónio e corindon, resistente ao desgaste.
- Longa vida útil também em pisos de madeira devido à mistura de grãos abrasivos adaptada de forma óptima
- Grãos de 24, 36, 40, 60 a 120 garantem um excelente acabamento.

