

# Informação do produto

## 540F

### Produto

<b>Material de suporte</b>	Papel F
<b>Flexibilidade</b>	
<b>Tipo de grão</b>	Corindon
<b>Dispersão</b>	Fechada
<b>Revestimento</b>	<input type="checkbox"/> Estearato <input type="checkbox"/> Revestimento especial
<b>Largura</b>	<input type="checkbox"/> 1400mm <input type="checkbox"/> 1430mm <input checked="" type="checkbox"/> 1650mm <input type="checkbox"/> outros
<b>Forma</b>	
<b>Adequado para</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Lixagem manual <input checked="" type="checkbox"/> Lixadeira manual <input checked="" type="checkbox"/> Lixagem a máquina



### Grão

Em caso de cerâmico, zircônio, # e \*: sem Grão P.

<input type="checkbox"/> P 12	<input type="checkbox"/> P 16	<input type="checkbox"/> P 24	<input type="checkbox"/> P 30	<input type="checkbox"/> 36	<input checked="" type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 50	<input checked="" type="checkbox"/> 60	<input checked="" type="checkbox"/> 80	<input type="checkbox"/> 100	<input checked="" type="checkbox"/> 120	<input checked="" type="checkbox"/> P 150	<input checked="" type="checkbox"/> P 180	<input type="checkbox"/> P 220	<input checked="" type="checkbox"/> P 240
<input checked="" type="checkbox"/> P 280	<input checked="" type="checkbox"/> P 320	<input type="checkbox"/> P 360	<input checked="" type="checkbox"/> P 400	<input type="checkbox"/> P 500	<input type="checkbox"/> P 600	<input type="checkbox"/> P 800	<input type="checkbox"/> P 1.000	<input type="checkbox"/> P 1.200	<input type="checkbox"/> P 1.500	<input type="checkbox"/> P 2.000	<input type="checkbox"/> P 2.500	<input type="checkbox"/> ST 3.000	<input type="checkbox"/> ST 6.000	<input type="checkbox"/> ST 8.000

### Materiais

Alumínio	Metais não ferrosos	<b>Aço inox</b>	Aço	<b>Titânio</b>	Pinturas Lacas	Vidro	Madeira	Plásticos	Pedra Porcelana
----------	---------------------	-----------------	-----	----------------	----------------	-------	---------	-----------	-----------------

### Áreas de aplicação



Processamento de bobines e chapa fina



Uso generalizado em lixadoras de cinta



Tratamento geral de metais

- Grande moagem graças ao suporte de papel estável F.
- Elevado potencial de grãos para uma longa vida.
- A dispersão precisa do grão abrasivo proporciona um acabamento uniforme.

