


Informação do produto

541 W

Produto

Material de suporte Fibra


Flexibilidade 

Tipo de grão Corindon

Dispersão Fechada

Revestimento Estearato Revestimento especial

Largura 1400 mm 1430 mm 1650 mm outros

Forma 

Adequado para Lixagem manual Lixadeira manual Lixagem a máquina



Grão

Em caso de cerâmico, zircônio, # e *: sem Grão P.

P 12 P 16 P 24 P 30 P 36 P 40 P 50 P 60 P 80 P 100 P 120 P 150 P 180 P 220 P 240

P 280 P 320 P 360 P 400 P 500 P 600 P 800 P 1.000 P 1.200 P 1.500 P 2.000 P 2.500 ST 3.000* ST 5.000* ST 7.000*

Materiais

Alumínio Metais não ferrosos Aço inox Aço Titânio Pinturas Lacas Vidro Madeira Plásticos Pedra Porcelana

Áreas de aplicação



Revisão de juntas de soldadura



Maquinagem de chapas de aço



Rebarbamento de peças fundidas

- O suporte rígido de fibra assegura uma ótima transmissão da força.
- Boa estabilidade dos bordos graças ao suporte de fibra de qualidade.
- Bom volume de moagem devido ao grão de corindon de alta qualidade.

