

## Informação do produto **543X**

riouutt	J														
Material de suporte				Tecid	Tecido pesado X, de algodão										
Flexibil				baixa	1	5		11 alta		•••••					
Tipo de grão				Corin	Corindon										
Dispersão				Abert	Aberta										
Revestimento				Es	Estearato Revestimento especial										
Largura			14	00 mm	143	0 mm	<b>⊠</b> 1650 m	m 🔲 o	utros						
Forma	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	0	0	•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•••••					
Adequado para				Li>	Lixagem manual Lixadeira manual Lixagem a máquina										
Grão	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••					••••••			••••••	Er	n caso de cerâm	iico, zircónio	o, # e *: sem Grão P	
P 12	<b>№</b> P 16	N 24	<b>№</b> P 30	<b>⊠</b> P 36	P 40	P 50	P 60	P 80	P 100	P 120	P 150	P 180	P 220	P 240	
P 280	□P 320	P 360	☐P 400	□P 500	P 600	□P 800	P 1.00	10 P 1.20	0 P 1.500	P 2.000	P 2.500	ST3.000	* ST5.0	00* ST7.000*	
Materia	nis														
Alumínio		etais não errosos	Aço	inox	Aço	Titâi	nio	Pinturas Lacas	Vidro		Madeira	Plástico	S	Pedra Porcelana	

## Áreas de aplicação







Lixadeira de banda



Polidora

- Lixagem intensiva com alta remoção devido ao suporte pesado X de algodão
- Alto desbaste graças ao grão cerâmico de alto desempenho
- Dispersão aberta do grão abrasivo para uma longa vida útil, sem entupimento prematuro

