


Informação do produto

552JFF

Produto

Material de suporte Tecido leve de algodão J, muito flexível

Flexibilidade



Tipo de grão Corindon

Dispersão Ligeiramente aberta

Revestimento Estearato Revestimento especial

Largura 1400mm 1430mm 1650mm outros

Forma



Adequado para Lixagem manual Lixadeira manual Lixagem a máquina



Grão

Em caso de cerâmico, zircónio, # e *: sem Grão P.

P 12 P 16 P 24 P 30 P 36 P 40 P 50 P 60 P 80 P 100 P 120 P 150 P 180 P 220 P 240

P 280 P 320 P 360 P 400 P 500 P 600 P 800 P 1.000 P 1.200 P 1.500 P 2.000 P 2.500 ST 3.000 ST 6.000 ST 8.000

Materiais

Alumínio Metais não ferrosos **Aço inox** Aço Titânio Pinturas Lacas Vidro Madeira Plásticos Pedra Porcelana

Áreas de aplicação



Instrumentos cirúrgicos



Implantes



Ferragens e puxadores

- Lixagem sem zonas de transição entre superfícies planas e curvas, graças ao material de suporte em tecido de algodão muito flexível.
- Lixagem mais fria e, portanto, maior duração, graças ao revestimento especial activo.

