

Informação do produto 641PF

Produto

Material de suporte

Tecido de algodão flexível

Flexibilidade

baixa 1 5 11 alta

Tipo de grão

Corindon

Dispersão

Densa

Revestimento

Estearato Revestimento especial

Largura


1400 mm 1430 mm 1650 mm outros

Forma



Adequado para

Lixagem manual Lixadeira manual Lixagem a máquina



Grão

Em caso de cerâmico, zircônio, # e *: sem Grão P.

P 12 P 16 P 24 P 30 P 36 P 40 P 50 P 60 P 80 P 100 P 120 P 150 P 180 P 220 P 240
 P 280 P 320 P 360 P 400 P 500 P 600 P 800 P 1.000 P 1.200 P 1.500 P 2.000 P 2.500 ST 3.000 ST 6.000 ST 8.000

Materiais

Alumínio

Metais não ferrosos

Aço inox

Aço

Titânio

Pinturas Lacas

Vidro

Madeira

Plásticos

Pedra Porcelana

Áreas de aplicação



Lixagem manual geral - Metalomecânica



Lixagem manual - Carroçaria



Lixagem manual geral - Tratamento da madeira

- Muito boas propriedades de rotura longitudinal e transversal para aplicações individuais devido à estrutura de tecido.
- Muito alta adaptabilidade a peças de trabalho contornadas devido ao tecido de algodão altamente flexível.
- Alta usabilidade geral em aplicações de metal e madeira devido à qualidade do grão abrasivo de corindon.

