


Informação do produto

642 XF/N

Produto

Material de suporte Tecido X de algodão, flexível

Flexibilidade



Tipo de grão Corindon

Dispersão Fechada

Revestimento Estearato Revestimento especial

Largura 1400 mm 1430 mm 1650 mm outros

Forma



Adequado para Lixagem manual Lixadeira manual Lixagem a máquina



Grão

Em caso de cerâmico, zircónio, # e *: sem Grão P.

P 12 P 16 P 24 P 30 P 36 P 40 P 50 P 60 P 80 P 100 P 120 P 150 P 180 P 220 P 240

P 280 P 320 P 360 P 400 P 500 P 600 P 800 P 1.000 P 1.200 P 1.500 P 2.000 P 2.500 ST 3.000* ST 5.000* ST 7.000*

Materiais

Alumínio

Metais não ferrosos

Aço inox

Aço

Titânio

Pinturas Lacas

Vidro

Madeira

Plásticos

Pedra Porcelana

Áreas de aplicação



Material base para escovas de lâminas com haste e furo



Lixadeiras eléctricas e pneumáticas



Lixadeiras de cinta para o tratamento da madeira

- Em abrasivos de lâminas, auto-afiado óptimo devido ao suporte de pano de algodão modificado X.
- Alto desempenho de rebarbamento devido ao grão abrasivo com forte ligação ao tecido de algodão.
- Boa utilização geral com lixadeiras de cinta para a indústria da madeira devido à dispersão ligeiramente aberta do grão abrasivo.