

## Informação do produto

# 732E

### Produto

<b>Material de suporte</b>	Papel E forte
<b>Flexibilidade</b>	
<b>Tipo de grão</b>	Corindon
<b>Dispersão</b>	Ligeiramente aberta
<b>Revestimento</b>	<input type="checkbox"/> Estearato <input type="checkbox"/> Revestimento especial
<b>Largura</b>	<input type="checkbox"/> 1400 mm <input type="checkbox"/> 1430 mm <input checked="" type="checkbox"/> 1650 mm <input type="checkbox"/> outros
<b>Forma</b>	
<b>Adequado para</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Lixagem manual <input checked="" type="checkbox"/> Lixadeira manual <input checked="" type="checkbox"/> Lixagem a máquina



### Grão

Em caso de cerâmico, zircônio, # e \*: sem Grão P.

<input type="checkbox"/> P 12	<input type="checkbox"/> P 16	<input checked="" type="checkbox"/> P 24	<input type="checkbox"/> P 30	<input checked="" type="checkbox"/> P 36	<input checked="" type="checkbox"/> P 40	<input checked="" type="checkbox"/> P 50	<input checked="" type="checkbox"/> P 60	<input checked="" type="checkbox"/> P 80	<input checked="" type="checkbox"/> P 100	<input checked="" type="checkbox"/> P 120	<input checked="" type="checkbox"/> P 150	<input checked="" type="checkbox"/> P 180	<input checked="" type="checkbox"/> P 220	<input checked="" type="checkbox"/> P 240
<input type="checkbox"/> P 280	<input checked="" type="checkbox"/> P 320	<input type="checkbox"/> P 360	<input checked="" type="checkbox"/> P 400	<input type="checkbox"/> P 500	<input type="checkbox"/> P 600	<input type="checkbox"/> P 800	<input type="checkbox"/> P 1.000	<input type="checkbox"/> P 1.200	<input type="checkbox"/> P 1.500	<input type="checkbox"/> P 2.000	<input type="checkbox"/> P 2.500	<input type="checkbox"/> ST 3.000	<input type="checkbox"/> ST 6.000	<input type="checkbox"/> ST 8.000

### Materiais

Alumínio	Metais não ferrosos	Aço inox	Aço	Titânio	Pinturas Lacas	Vidro	<b>Madeira</b>	Plásticos	Pedra Porcelana
----------	---------------------	----------	-----	---------	----------------	-------	----------------	-----------	-----------------

### Áreas de aplicação



Madeira maciça e laminada, chapa OSB



Lixagem das bordas de qualquer tipo de tábuas de madeira ou de móveis



Lixagem orbital de tábuas de madeira e de móveis

- Lixagem intensiva graças ao grão abrasivo de corindon de alta qualidade.
- Acabamento superficial muito uniforme graças ao suporte de papel.
- A dispersão ligeiramente aberta atrasa o entupimento.

