


## Informação do produto **942 XYP | 942 XP**

Produto	
Material de suporte	Tecido pesado, forte X e XP de poliéster
Flexibilidade	baixa 1 5 11 alta
Tipo de grão	Carboneto de silício
Dispersão	Ligeiramente aberta
Revestimento	Estearato Revestimento especial
Largura	1400 mm
Forma	
Adequado para	Lixagem manual Lixadeira manual XLixagem a máquina
Grão	Em caso de cerâmico, zircónio, # e *: sem Grão P.
P 12 P 16 P 24 № P	30
P 280 P 320 P 360 P	400 P 500 P 600 P 800 P 1.000 P 1.200 P 1.500 P 2.000 P 2.500 ST 3.000* ST 5.000* ST 7.000*
Materiais	
Alumínio Metais não ferrosos	Aço inox Aço Titânio Pinturas Vidro Madeira Plásticos Pedra Porcelana

## Áreas de aplicação







Lixagem de bobines e chapas finas de aço



Placas de gesso e fibrocimento

- O tecido pesado XY e X de poliéster garante um desempenho de desbaste muito elevado.
- Longa duração devido ao grão abrasivo auto-afiador de carboneto de silício.
- Alta qualidade de acabamento devido ao grão de carboneto de silício com dispersão precisa.

