

Informação do produto

PEARL GRINDING A41XP

Produto

Material de suporte

Tecido pesado X de poliéster

Flexibilidade

baixa 1 5 10 alta

Tipo de grão

Pearl Grinding - Corindon

Dispersão

Fechada

Revestimento

☐ Estearato ☐ Revestimento especial

Largura

☐ 1400mm ☐ 1430mm ☒ 1650mm ☐ outros

Forma



Adequado para

☐ Lixagem manual ☐ Lixadeira manual ☒ Lixagem a máquina



Grão

Em caso de cerâmico, zircônio, # e *: sem Grão P.

☐ P 12 ☐ P 16 ☐ P 24 ☐ P 30 ☐ 36 ☐ 40 ☐ 50 ☒ 60 ☒ 80 ☐ 100 ☒ 120 ☒ P 150 ☒ P 180 ☐ P 220 ☒ P 240

☐ P 280 ☒ P 320 ☐ P 360 ☒ P 400 ☐ P 500 ☒ P 600 ☒ P 800 ☐ P 1.000 ☐ P 1.200 ☐ P 1.500 ☐ P 2.000 ☐ P 2.500 ☐ ST 3.000 ☐ ST 6.000 ☐ ST 8.000

Materiais

Alumínio

Metais não
ferrosos

Aço inox

Aço

Titânio

Pinturas
Lacas

Vidro

Madeira

Plásticos

Pedra
Porcelana

Áreas de aplicação



Processamento de bobinas e chapa grossa



Lixagem de tubos redondos e retangulares



Lixagem de fio

- Elevado potencial do grão para uma longa vida
- Rácio de lascas constante devido a PEARL GRINDING modificado
- Rugosidade inicial mínima graças à estrutura especial PEARL GRINDING

