

Informação do produto

Esponja

Produto

Composição	Espuma de poliuretano, revestida por dois lados de material abrasivo	
Medidas	123 x 98 x 12,5 mm	
Adesivo	Sintético	
Cor	Cizento	
Tipo de grão	Óxido de alumínio	
Especificações	Densidade:	24 kgm ⁻³
	Resistência ao rasgamento:	125 Nm ⁻¹
	Resistência à tração:	87 kPa



Graão		Densidade aparente		Granulometria d50 micras	
60/60	M	1,71 - 1,77		254	
80/80	N	1,54 - 1,60		165	
100/100	F	1,50 - 1,56		122	
180/180	S	1,40 - 1,46		76	
220/220	T	1,38 - 1,44		63	
280/280	U	1,50 - 1,70		42	

Materiais

Alumínio

Metais não ferrosos

Aço inox

Aço

Titânio

Pinturas
Lacas

Vidro

Madeira

Plásticos

Pedra
Porcelana

Áreas de aplicação



Reparação do automóvel



Madeira



Náutica

- Espuma de poliuretano de média densidade
- Base flexível para uma melhor adaptação a diferentes formas
- Para trabalhos em madeiras e vernizes
- Ideal para os sectores da madeira (trabalhos dos perfis), artesanato, náutico, etc.
- Unidades por caixa: 250, pedido mínimo: 1 caixa