

Informação do produto

Flatpad

Produto


Composição Espuma de poliuretano, revestida de um lado de material abrasivo

Medidas 140 x 115 x 5 mm

Adesivo Polímero sintético

Cor e especificações

Cizento	Densidade:	85 kgm ⁻³
	Resistência ao rasgamento:	370 Nm ⁻¹
	Resistência à tração:	290 kPa
Azul	Densidade:	50 kgm ⁻³
	Resistência ao rasgamento:	1055 Nm ⁻¹
	Resistência à tração:	840 kPa



Tipo de graão Óxido de alumínio

Revestimento Sistema de polímero sintético reticulado

Graão		Densidade aparente		Granulometria d50 micras	
60 M		1,71 - 1,77		254	
120 F		1,47 - 1,53		102	
220 S		1,38 - 1,44		63	
600 MF		1,38 - 1,58		14,5	

Materiais

Alumínio

Metais não ferrosos

Aço inox

Aço

Titânio

Pinturas
Lacas

Vidro

Madeira

Plásticos

Pedra
Porcelana

Áreas de aplicação



Reparação do automóvel



Madeira



Náutica

- Espuma de poliuretano de baixa e média densidade
- Base flexível para uma melhor adaptação a diferentes formas
- Ideal para os sectores da pintura, náutico, industrial, etc.
- Para trabalhos em lacas e vernizes
- Unidades por caixa: 100, pedido mínimo: 1 caixa