

Informação do produto

SFS

Produto

Material de suporte

Tecido de algodão, muito flexível

Flexibilidade

baixa 1 5 11 alta

Tipo de grão

Dispersão

Fechada

Revestimento

Estearato Revestimento especial

Largura

1400 mm 1430 mm 1650 mm outros

Forma



Adequado para

Lixagem manual Lixadeira manual Lixagem a máquina



Grão

P 12 P 16 P 24 P 30 P 36 P 40 P 50 P 60 P 80 P 100 P 120 P 150 P 180 P 220 P 240
 P 280 P 320 P 360 P 400 P 500 P 600 P 800 P 1.000 P 1.200 ST 1.500* ST 2.000* ST 2.500* ST 3.000* ST 5.000* ST 7.000*

Alumínio

Metais não ferrosos

Aço inox

Aço

Titânio

Pinturas
Lacas

Vidro

Madeira

Plásticos

Pedra
Porcelana

Áreas de aplicação



Fabricação de moldes



Relojoaria e joalheria




Implantes



Indústria da electrónica

- Muito alta flexibilidade para uma lixagem óptima do contorno
- O grão abrasivo garante um desempenho constante de lixagem e uma profundidade uniforme de rugosidade
- Perfeito para lixagem prévia e lixagem de acabamento



A nossa perícia especial na produção de abrasivos de grão ultra fino reflecte-se no nosso padrão, marcado com os caracteres „ST“. STARCKE Grãos Ultrafinos estão actualmente disponíveis nos tamanhos ST 1.500*, ST 2.000*, ST 2.500*, ST 3.000*, ST 5.000* e ST 7.000*.